

Lantai Indoor



Lantai Outdoor



Trottoar



Carport



Tempat parkir



Lapangan olahraga



Tempat bermain

<b>BAHAN PENGIKAT</b>	Polymer Performa Tinggi
<b>KADAR PADATAN (%)</b>	48 - 52
<b>WAKTU KERING SENTUH (MENIT)</b>	30 - 60 (tergantung kondisi cuaca & kelembapan)
<b>WAKTU KERING SEMPURNA (JAM)</b>	3
<b>WAKTU TUNGGU (HARI)</b>	Area pejalan kaki (pedestrian): 1 Lapangan olahraga/tempat parkir: 3
<b>KETAHANAN LEMBAB</b>	Sangat baik
<b>KETAHANAN AIR</b>	Sangat baik
<b>DAYA LEKAT TERHADAP BETON &amp; KERAMIK</b>	Min. 3 MPa



SCAN KODE QR



0.9 kg

Diproduksi oleh :



**PT INTER ANEKA LESTARI KIMIA**  
Tangerang - Indonesia

Didistribusi oleh :



**PT ADHI CAKRA UTAMA MULIA**

Jl. Kesehatan No. 21 - Jakarta 10160  
Tel. +62 21 2120 2121



Find us on:  
[www.aquaproof.co.id](http://www.aquaproof.co.id) @ [f](#) [v](#) [d](#) [s](#) Aquaproof\_ID  
Aquaproof Care : +62 811 9072 121



# ENVIPOX



## CAT PELAPIS LANTAI PERFORMA TINGGI

**Envipox** adalah cat pelapis lantai performa tinggi, mudah digunakan, & ramah lingkungan. Envipox cocok diaplikasikan untuk dalam & luar ruangan.

a product of  
**Aquaproof**

## Keunggulan



## Keunggulan



Mudah diaplikasikan



Ramah lingkungan



Tahan gesek & bahan kimia



Tidak licin



Indoor & outdoor



Cepat kering




Mudah dibersihkan




Melekat kuat

## Cara Penggunaan



1

Pastikan permukaan yang akan diaplikasi harus kering dan bersih.



2

Envipox dapat diaplikasikan dengan kuas / roller **tanpa pengenceran air**. Envipox diaplikasikan minimal 2 kali pelapisan, di mana lapisan kedua dilakukan setelah lapisan pertama kering sentuh



3

Lapisan cat sudah dapat dilalui setelah:  
• 1 hari untuk pengecatan lantai  
• 2-3 hari untuk lapangan olahraga / parkir mobil

### 1. User friendly

Dengan menggunakan formulasi satu komponen, Envipox bisa langsung diaplikasikan tanpa mencampurkan apapun ke dalamnya. Selain itu, Envipox berbahan dasar air sehingga aman bagi pengguna dan lingkungan.

### 2. Applicable di segala bidang

Keunikan formulasi Envipox membuat cat pelapis lantai ini baik diaplikasikan di berbagai bidang, baik di dalam maupun luar ruangan. Lapisan Envipox dapat merekat kuat pada bidang berbahan keramik, semen, kayu, dan logam. Selain itu, sifatnya yang tidak licin menjadikan Envipox juga cocok digunakan di kamar mandi.

### 3. Tahan gesekan & bahan kimia

Aplikasi Envipox yang mengikuti cara pakai tidak mudah terkelupas jika bergesekan dengan benda terus – menerus. Envipox juga memiliki ketahanan terhadap bahan kimia rumah tangga; sehingga cocok untuk diaplikasikan untuk carport, lapangan olahraga, dan tempat bermain anak.

### 4. Cepat kering

Memiliki bahan dasar air, menjadikan Envipox menjadi lebih cepat kering dibandingkan dengan cat lantai lain yang berbahan dasar solvent. Waktu kering sentuh Envipox adalah 30 – 60 menit tergantung kondisi cuaca dan kelembapan.

## Warna Envipox



*Bawa suasana baru rumah Anda tanpa ribet. Envipox adalah solusi praktis, hemat, dan aman untuk membuat lantai rumah Anda menjadi baru kembali.*



#### Catatan :

1. Daya sebar untuk lantai beton: 0,9 kg untuk 6 - 7 m<sup>2</sup> (2x lapisan).
2. Daya sebar untuk tempat parkir mobil atau lapangan olahraga: 0,9 kg untuk 4 - 5 m<sup>2</sup> (2x lapisan).